SMR – Miesiarki spiralne z dzieżą na wózku jezdnym

Są to miesiarki z dzieżami wyjezdnymi o pojemności od 130l. do 500l. (od 80 kg do 350 kg), przeznaczone do miesienia ciasta o zawartości wody minimum 40%. Minimalna ilość ciasta w dzieży podczas miesienia to 10% miary maksymalnej dla każdego z typów maszyn. Maszyny posiadają korpus wykonany ze stali lakierowanej. Na życzenie istnieje możliwość wykonania ich ze stali nierdzewnej. Dzieża, spirala, zgarniacz ciasta i druciana pokrywa dzieży wykonane są ze stali kwasoodpornej. Można wyposażyć miesiarki w pełną pokrywę dzieży z tworzywa sztucznego. Dzięki zastosowaniu przekładni pasowych nasze maszyny pracują wyjątkowo cicho. Urządzenia te posiadają automatycznie podnoszoną głowicę za pomocą cylindrów hydraulicznych. Dzieża na wózku jest automatycznie przyciągana i blokowana pod głowicą za pomocą specjalnych zaczepów systemu hydraulicznego. Łatwy w obsłudze panel sterujący pozwala na ustawienie czasu miesienia na I i II biegu (wraz z rewersem) oraz temperaturę graniczną ciasta (czujnik temperatury ciasta znajduje się w zgarniaczu). Jako opcję proponujemy modele z cyfrowym panelem dotykowym, co umożliwia pełne programowanie i zapisanie procesu miesienia oraz dozownik wody (zamontowany elektrozawór podaje zadaną ilość wody z istniejącej sieci zasilającej bezpośrednio do dzieży). Miesiarki SMR posiadają dwa silniki, osobno do napędu spirali i do napędu dzieży. Wymagane zasilanie to 400 V. Z tyłu korpusu znajduje się przełącznik na tryb manualny, pozwalający kontynuować pracę maszyny w przypadku awarii systemu elektronicznego.

Model	Pojemność dzieży (kg/l)	Średnica dzieży (cm)	Całkowita moc (kW)	Wymiary dł./szer./wys. (cm)	Waga (kg)
SMR 130	80/130	70	7,2	151/88/141	717
SMR 180	120/180	75	7,2	151/91/141	729
SMR 260	160/260	86	9,2	160/98/142	792

Dostępne są dwa panele sterowania

Cyfrowy panel sterowania z ekranem dotykowym

Klasyczny panel sterowania

Model	Pojemność dzieży (kg/l)	Średnica dzieży (cm)	Całkowita moc (kW)	Wymiary dł./szer./wys. (cm)	Waga (kg)
SMR 320	200/320	94	10,1	172/107/145	1141
SMR 350	250/350	100	13,6	177/111/159	1278
SMR 450	300/450	100	13,6	177/111/159	1312
SMR 500	350/500	110	18,3	191/120/164	1577